

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA di: ASFIX

Data di revisione: sabato 8 agosto 2015

## 1 SEZIONE 1: Elementi identificatori della sostanza o della miscela e della società/impresa:

### 1.1 Identificatore del prodotto:

ASFIX

### 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

/

Concentrazione di uso: /

### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

#### COLART

5, Rue René Panhard

72021 Le Mans

Tel: +33243838320 — Fax: +33243838331

E-mail: — Sito web: <http://www.colart.com/>

### 1.4 Numero telefonico di chiamata urgente:

003270245245

## 2 SEZIONE 2: Indicazione dei pericoli:

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:

Classificazione della sostanza o della miscela in conformità con regolamento (UE) 1272/2008:


**H222 Flam. Aerosol 1 H229 H319 Eye Irrit. 2**

Classificazione della sostanza o della miscela in conformità con regolamento 67/548/EC:

**R12:** Estremamente infiammabile **R36:** Irritante **R67**

### 2.2 Informazioni da indicare sull'etichetta:

Simboli:



Avvertenza:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

**H222 Flam. Aerosol 1:** Aerosol altamente infiammabile.  
**H229:** Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato  
**H319 Eye Irrit. 2:** Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:

**P210:** Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
**P251:** Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.  
**P264:** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.  
**P305+P351+P338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
**P337+P313:** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  
**P410+P412:** Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

Contiene:

nessuno

2.3 Altri pericoli:

nessuno

3 SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti:

Metiletilchetone	< 5%	Nr. CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 N° registrazione reach: 01-2119457290-43 CLP Classificazione: <b>EUH066</b> <b>H225 Flam. Liq. 2</b> <b>H319 Eye Irrit. 2</b> <b>H336 STOT SE 3</b> Frase R: <b>R11 R36 R66</b> <b>R67</b>
Isopropanolo	15% - 30%	Nr. CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 N° registrazione reach: 01-2119457558-25 CLP Classificazione: <b>H225 Flam. Liq. 2</b> <b>H319 Eye Irrit. 2</b> <b>H336 STOT SE 3</b> Frase R: <b>R11 R36 R67</b>
Etanolo	> 30%	Nr. CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 N° registrazione reach: 01-2119457610-43 CLP Classificazione: <b>H225 Flam. Liq. 2</b> Frase R: <b>R11</b>

n-Butano (<0,01% Butadiene -1,3)	5% - 15%	Nr. CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 N° registrazione reach: Annex V CLP Classificazione: <b>H220 Flam. Gas 1</b> Frase R: <b>R12</b>
Propano	5% - 15%	Nr. CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 N° registrazione reach: Annex V CLP Classificazione: <b>H220 Flam. Gas 1</b> Frase R: <b>R12</b>

Per il testo completo delle frasi H & R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

## 4 SEZIONE 4: Misure di pronto soccorso:

### 4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso:

Consultare sempre il più presto possibile un medico in caso di disturbi seri o continuati.

**Contatto con la pelle:** togliersi gli indumenti contaminati, sciacquare prima con abbondante acqua, se necessario consultare il medico..

**Contatto con gli occhi:** prima sciacquare a lungo con acqua (togliersi le lenti a contatto se è possibile farlo facilmente) poi consultare un medico.

**Ingestione:** sciacquare la bocca, non far vomitare e trasportare in ospedale immediatamente.

**Inalazione:** far sedere il paziente ben diritto, aria fresca, riposo e trasportarlo in ospedale.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati:

**Contatto con la pelle:** arrossamento, dolore

**Contatto con gli occhi:** arrossamento, dolore, cattiva vista

**Ingestione:** diarrea, mal di testa, crampi addominali, sonnolenza, vomito

**Inalazione:** nessuno

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti spec:

nessuno

## 5 SEZIONE 5: Misure antincendio:

### 5.1 Mezzi di estinzione:

acqua nebulizzata, CO2, polvere, schiuma

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

nessuno

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

**Mezzi estinguenti da evitare:nessuno:** nessuno

## 6 SEZIONE 6: Misure in caso di fuoriuscita accidentale:

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare, rimanendo sopravento, di inalare esalazioni, fumi, polveri e vapori dopo l'uso rimuovere gli indumenti ed i mezzi di protezione contaminati e smaltirli in sicurezza.

### 6.2 Precauzioni ambientali:

non lasciar defluire in fognature o corsi d'acqua.

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

rimuovere il prodotto usando un materiale assorbente.

### 6.4 Riferimenti ad altre sezioni:

per ulteriori informazioni vedere i paragrafi 8 e 13.

## 7 SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio:

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

manipolare con cura per evitare perdite.

### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

conservare in un recipiente ben chiuso, in un ambiente chiuso, protetto dal gelo e ben ventilato.

### 7.3 Usi finali particolari:

/




## 8 SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale:

### 8.1 Parametri di controllo:

Qui segue la lista dei componenti pericolosi menzionati nella Sezione 3, di cui i TLV (valori limite di esposizione) sono conosciuti

n-Butano (<0,01% Butadiene -1,3) 1,928 mg/m<sup>3</sup>, Etanolo 1,907 mg/m<sup>3</sup>, Propano 1,800 mg/m<sup>3</sup>, Isopropanolo 997 mg/m<sup>3</sup>, Metiletilchetone 600 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Controlli dell'esposizione:

<b>Protezione respiratoria:</b>	la protezione delle vie respiratorie non è necessaria. In caso di esposizione fastidiosa usare delle maschere a gas del tipo ABEK. Usare eventualmente con una ventilazione ad aspirazione sufficiente.	
<b>Protezione della pelle:</b>	manipolare con dei guanti di butile (EN 374), spessore dello strato 0,70 mm tempo di penetrazione > 480 Min. Controllare bene i guanti prima dell'uso. Ritirare i guanti con prudenza senza toccare l'esterno con le mani nude. L'idoneità in uno specifico posto di lavoro deve essere concordata con il produttore dei guanti protettivi. Lavare ed asciugare le mani.	
<b>Protezione degli occhi:</b>	tenere a portata di mano la bottiglia contenente l'acqua pura per risciacquare gli occhi. Occhiali di sicurezza antipolvere aderenti. Portare una visiera e una tuta protettiva in caso di problemi di trattamento eccezionali.	
<b>Altro tipo di protezione:</b>	vestiti impermeabili. Il tipo di mezzo protettivo dipende dalla concentrazione e dalla quantità di sostanze pericolose sul posto di lavoro in merito.	

## 9 SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche:

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

<b>Punto/intervallo di fusione:</b>	/
<b>Punto/intervallo di ebollizione:</b>	-140 °C
<b>pH:</b>	/
<b>pH 1% dissolto in acqua:</b>	/
<b>Pressione di vapore/20°C:</b>	853 000 Pa
<b>Densità di vapore:</b>	non disponibile
<b>Densità relativa/20°C:</b>	0,791 kg/l
<b>Aspetto/20°C:</b>	liquido
<b>Punto di infiammabi:</b>	11 °C
<b>Infiammabilità (solidi, gas):</b>	non disponibile
<b>Temperatura di autoaccensione:</b>	365 °C
<b>Limite superiore di infiammabilità o di esplosività, Vol %:</b>	9,500 %
<b>Limite inferiore di infiammabilità o di esplosività, Vol %:</b>	1,800 %
<b>Proprietà esplosive:</b>	non disponibile
<b>Proprietà ossidanti:</b>	non disponibile
<b>Temperatura di decomposizione:</b>	/
<b>Solubilità in acqua:</b>	non solubile
<b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:</b>	non disponibile
<b>Odore:</b>	caratteristico
<b>Soglia di odore:</b>	non disponibile
<b>Viscosità dinamico, 20°C:</b>	1 mPa.s
<b>Viscosità cinematico, 20°C:</b>	1 mm <sup>2</sup> /s
<b>Tasso di evaporazione (n-BuAc = 1):</b>	6,000

### 9.2 Altri dati:

<b>Composto organico volatile (COV):</b>	97,40 %
<b>Composto organico volatile (COV):</b>	721,008 g/l

## 10 SEZIONE 10: Stabilità e reattività:

### 10.1 Reattività:

stabile in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica:

temperature estremamente elevate o estremamente basse.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

nessuno

### 10.4 Condizioni da evitare:

proteggere dalla luce solare e non esporre a temperature superiori ai 50°C.

### 10.5 Materiali incompatibili:

conservare lontano da fiamme e scintille.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Non si decompone durante il normale utilizzo.

## 11 SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche:

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

<b>Sul preparato stesso:</b>	nessun dato disponibile
<b>Informazioni generali:</b>	vedi ingredienti nella sezione 3
<b>Tossicità acuta calcolata, LD50 orale ratto:</b>	/
<b>Tossicità acuta calcolata, LD50 dermale ratto:</b>	/

## 12 SEZIONE 12: Informazioni ecologiche::

### 12.1 Tossicità:

nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità::

nessun dato disponibile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulazione:

nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo:

**Classe di pericolosità per le acque, WGK:** 1

**Solubilità in acqua:** non solubile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

nessun dato disponibile

### 12.6 Altri effetti nocivi:

nessun dato disponibile

## 13 SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento:

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Lo scolo del prodotto nelle fognature non è permesso. Lo smaltimento dovrebbe essere effettuato da servizi autorizzati. Bisogna in ogni caso aderire a possibili regolamentazioni restrittive imposte da autorità locali.

## 14 SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto:

### 14.1 Numero ONU:

1950

### 14.2 Nome di spedizione appropriato ONU:

UN 1950 Aerosols, infiammabili, 5F, (D)

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

**Classi:** 5F  
**Numero di identificazione del pericolo:** non disponibile

### 14.4 Gruppo d'imballaggio:

non disponibile

### 14.5 Pericoli per l'ambiente:

non pericoloso per l'ambiente

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

**Caratteristiche di pericolosità:** Rischio di incendio. Rischio di esplosione. I contenitori possono esplodere se riscaldati.  
**Ulteriori istruzioni:** Mettersi al riparo. Tenersi fuori da zone basse. Evitare che le sostanze fuoriescino possano raggiungere ambienti acquatici o sistemi fognari.



## 15 SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione:

### 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

**Classe di pericolosità per le acque, WGK:** 1  
**Composto organico volatile (COV):** 97,400 %  
**Composto organico volatile (COV):** 721,008 g/l  
**Composizione secondo regolamento (CE) 648/2004:** Idrocarburi alifatici 15% - 30%

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

nessun dato disponibile

## 16 SEZIONE 16: Altri dati:

Legenda delle abbreviazioni:

<b>Nr.:</b>	numero
<b>CAS:</b>	Chemical Abstracts Service
<b>EINECS:</b>	European INventory of Existing Commercial chemical Substances
<b>WGK:</b>	Classe di pericolosità acquatica
<b>WGK 1:</b>	poco pericoloso per l'acqua
<b>WGK 2:</b>	pericoloso per l'acqua
<b>WGK3:</b>	estremamente pericolosi per l'acqua
<b>ADR:</b>	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
<b>TLV:</b>	Threshold Limit Value
<b>PTB:</b>	persistenti, tossiche, bioaccumulabili
<b>vPvB:</b>	sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili
<b>CLP:</b>	Classification, Labelling and Packaging of chemicals
<b>DPD:</b>	Dangerous Preparations Directive

#### Legenda delle frasi R & H:

**R11:** Facilmente infiammabile. **R12:** Estremamente infiammabile. **R36:** Irritante per gli occhi.  
**R66:** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. **R67:** L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

**EUH066:** L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. **H220 Flam. Gas 1:** Gas altamente infiammabile. **H222 Flam. Aerosol 1:** Aerosol altamente infiammabile. **H225 Flam. Liq. 2:** Liquido e vapori facilmente infiammabili. **H229:** Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato  
**H319 Eye Irrit. 2:** Provoca grave irritazione oculare. **H336 STOT SE 3:** Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### Motivo della revisione, modificazioni effettuate nelle seguenti sezioni:

Sezione: 9.1

#### Numero di riferimento della SDS:

ECM-100652,00

*Questa Scheda di Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità con l'allegato II/A della regolamento (UE) N. 453/2010. La classificazione è stata calcolata conformemente alla direttiva 67/548/EWG europea, 1999/45/EC e regolazione 1272/2008 con i loro emendamenti rispettivi. Tale Scheda è stata preparata con la maggior cura possibile. Tuttavia non si accetta nessuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo che potessero essere causati dall'uso di questi dati o del prodotto in questione. Prima di usare questo preparato per una sperimentazione o per una nuova applicazione, l'utente stesso deve fare uno studio sull'idoneità del materiale e sulla sua sicurezza.*